

JORNADA TÉCNICA GRATUITA SOLUCIONES DE CUBIERTA SOSTENIBLE PARA EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO (ECCN)

Formación acerca de sistemas constructivos para la edificación residencial o comercial, orientados a la máxima eficiencia energética y con garantías de solución ampliadas.

Los sistemas expuestos se centran en configurar cubiertas térmicamente eficientes bajo los parámetros del DB-HE.

ÍNDICE DE LA JORNADA

- SISTEMA TECTUM PRO.
- SISTEMA TECTUM FIRST.
- SISTEMA NOX-ACTIV.
- SISTEMA SEALOFLEX PROTECTA.

PONENTE

D. **Jesús Huerta Maqueda**, Responsable del Departamento de Prescripción y Oficina Técnica BMI Group.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán desde el siguiente enlace:



Inscríbete aquí

FECHA Y LUGAR

PLASENCIA: Miércoles, 10 de abril de 2019 a las 17:30 horas en la Sede de PYMECON (Avda. Calvo Sotelo, 37)

CÁCERES: Jueves, 11 de abril de 2019 a las 18:00 horas en el Salón de Actos del COAAT Cáceres (C/ San Antón, 6)

VINO DE HONOR AL FINALIZAR LA JORNADA

La duración prevista es de 2 horas como máximo y la asistencia a las jornadas es libre hasta completar el aforo.





SISTEMA TECTUM PRO

Solución de cubierta inclinada microventilada industrializada, de montaje en seco, para rehabilitación y obra nueva, que propone impermeabilidad, hermeticidad, confort térmico y protección.

El aislamiento térmico está fabricado con Neopor cuyo valor λ es de 0,032 W/mK y constituye una geometría de almenas positivas que favorecen la microventilación y desarrollan el paso de la teja en instalación.



SISTEMA TECTUM FIRST

Solución de cubierta inclinada microventilada, de montaje en seco, para rehabilitación y obra nueva, que propone impermeabilidad, hermeticidad, protección y confort térmico avanzado.

El aislamiento térmico está fabricado en poliisocianurato PIR, cuyo valor de transmitancia térmica λ es de 0,027 W/mk. Además está machihembrado en sus cantos y viene incorporada de fábrica la membrana impermeable transpirable, con ello se reduce considerablemente los tiempos de ejecución.



SISTEMA NOX-ACTIV

Solución de cubierta caliente plana, autoprotegida, descontaminante de macropartículas NOx y de alto confort térmico.

En esta solución el asilamiento térmico se sitúa sobre el forjado y bajo la protección de la impermeabilización. De este modo el aislamiento térmico trabajará en seco siendo 100% eficiente.

La impermeabilización viene protegida con un granulo blanco que, además de reflejar la luz, es capaz de depurar el aire por fotocatalisis.



SISTEMA SEALOFLEX PROTECTA

Solución de impermeabilización líquida para cubierta plana, continua, en total adherencia, tanto para rehabilitación de antiguas impermeabilizaciones como obra nueva y en acabado de alta reflectancia.

Esta solución propone una membrana altamente elástica, que se configura perfectamente a cualquier geometría de cubierta y a cualquier tipo de soporte, generando una piel impermeable, elástica y duradera.

Carece de VOC y su composición es totalmente sostenible con el medio.